

VANOSAN 25 L

Lietošanai gatavs sārmais šķīdums uz hlora bāzes slaukšanas iekārtu mazgāšanai. Efektīvs cieta ūdens gadījumā. Piemērots robota slaukšanas iekārtām. Tikai profesionālai lietošanai.

AKTĪVA VIELA: nātrijs hidrohlorīds un nātrijs hipohlorīds.

LIETOŠANA:

Piena cisternas mazgāšanai: pēc piena cisternas iztukšošanas to izmazgāt ar tīru ūdeni. Sagatavot šķīdumu ar Vanosan: 200 ml uz 40 l ūdens ar temperatūru 70°C. Cisternu mazgāt ar šķīdumu 15-20 min, pēc tam izskalot ar tīru ūdeni un ļaut nožūt.

Slaukšanas iekārtu tīrīšanai: uzreiz pēc slaukšanas nomazgāt iekārtas. Sagatavot šķīdumu ar Vanosan: 200 ml uz 40 l ūdens ar temperatūru 77-82°C. Mazgāt slaukšanas iekārtas ar šķīdumu temperatūrā virs 50°C vismaz 10 min., pēc tam izmazgāt ar tīru ūdeni un ļaut nožūt.

Piena vadu mazgāšanai: sagatavot šķīdumu ar Vanosan: 200 ml uz 40 l ūdens temperatūrā 70°C un cirkulēt sistēmā. Pēc tam izmantot Multi-Acid TM un ļaut cirkulēt sistēmā. Atļaut lietot kā veterinārajai higiēnai paredzētu biocīdu.

BRĪDINĀJUMI: var izraisīt smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Kontakts ar skābi rada toksisku gāzi. Ļoti toksisks ūdens organismiem. Lietot piemērotu aizsargapģērbu, aizsargcimdus un acu vai sejas aizsargu. Ja nokļūst acīs vai uz ādas, nekavējoties skarto vietu skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisku palīdzību. Izvairīties no ieelpošanas, jo kairinošs elpošanas ceļiem. Ja noticis nelaimes gadījums vai jūtami veselības traucējumi, nekavējoties meklēt ārsta palīdzību. Glabāt vēsā vietā. Sargāt no saules stariem. Turēt atsevišķi no citām ķīmiskām vielām. Nelietot miglošanai. **Sargāt no bērniem.**

IEPAKOJUMS: 25 l plastikāta tvertnes.

RAŽOTĀJS: EVANS VANODINE INTERNATIONAL PLC (Apvienotā Karaliste).

